

D型バンネ(社内記号D-N)

1.バンネ別途部品仕様(参考)

用途	バンネ側配管	付属品仕様
上水 雑用水	塩ビライニング銅管 ポリ粉体銅管	青銅製ボール弁 管端コア付とする ボール弁はプラグ付とする。
研究排水 冷却水排水	ポリプロピレン2層管 塩ビ管(VP)	左図による 塩ビ製キャップ

2.Dバンネ本体部品表

19	クサビ形パッキング	クロロブレン	20A
18	クサビ形パッキング	クロロブレン	50A
17	無孔蓋 20A	YBsC	ニッケルクロムメッキ
16	無孔蓋 50A	YBsC	ニッケルクロムメッキ
15	鋳鉄製押し輪 20A	FC	タールエポキシ塗装
14	鋳鉄製押し輪 50A	FC	タールエポキシ塗装
13	M8×35止メネジ	SUS304	M8ナット, ワッシャー付
12	六角穴付ボルト	SS400	M10×65, 4本
11	フレーム	SEHC	t=1.6(ボンア鋼板)
10	耐火板(不燃1061)	ケイ酸カルシウム	t=40, 300×400
9	アンカーボルト	SS400	M10×40
8	モルタル止め	SUS304	t=2
7	ゴムパッキン	クロロブレン	一体成形 t=2
6	十字穴付キナベ小ネジ	SUS304	M5×12
5	十字穴付キ皿小ネジ	SUS304	M5×15
4	水返シ中枠	SUS304	両面V7-ライン
3	目地枠	SUS304	4×19 t=2
2	蓋	SUS304	片面V7-ライン t=3
1	本体	FC200	タールEボキシ塗装

項番	名称	材質	記事
縮尺	3:1	図番	W-E3-00005

第一機材株式会社

