



連結金具詳細図 S=1/2

※ 内側下がり防止の為、連結金具の下にレンガおよびブロックなど敷く施工をお勧め致します。

| 2 | 連結金具 (TK-2) | SS400 | 4 | 0.5 | 溶融亜鉛めっき |
|----|--------------------|--------|----|------|---------|
| 1 | ツリーケーパー (TB-1560S) | FCD500 | 4 | 29.5 | 樹脂系塗料塗装 |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|----|----------|----|----|-----|------------|----|---------------------|--|---------------------|--|--|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/10 尺度 | 名称 | DKC ダクタイル鋳鉄製ツリーケーパー | | | | |
| | | | | | 吉田 | 若山 | 新出谷 | | | | | ブロックタイプ TBS-1560 | | |
| 親番 | | | | 平成 年 月 日 | | | | 三角法 | 図番 | K-E3-00032 | | | | |
| 図歴 | 図番: 0802400E再写 | H15.9.5 | 吉田 | 第一機材株式会社 | | | | | | | | | | |