



記号	内容	日付	編集	担当	製図	監査	承認	1/10	名称	材料	個数	kg/個	記事
11	ゴムクッション: t=3.0								DKC	CR			ライナー部のみリベット固定
10	中核: C-125x65x6x8										62		溶融亜鉛めっき
9	アンカー: L-30x30x3, L=50										42		溶融亜鉛めっき
8	受枠: t=6.0												吊り上げアイボルト取付用・溶融亜鉛めっき
7	高ナット: M12x25												溶融亜鉛めっき
6	溶接金網: φ2.6, φ100												溶融亜鉛めっき
5	ライナー: 25x12x1.6, L=50												溶融亜鉛めっき
4	補強: F.B38x4.5												溶融亜鉛めっき
3	補強: L-40x40x5, φ100										38/枚		溶融亜鉛めっき
2	側板: F.B75x4.5												溶融亜鉛めっき
1	底板: t=4.5												溶融亜鉛めっき

記号	内容	日付	編集	担当	製図	監査	承認	1/10	名称	材料	個数	kg/個	記事
A	寸法表記一部変更	2024.2.16	菅原		坂本	菅原	気田		DKC	スチール製充填タイプリキープバー			
									TPRF-1860-8H7				
									丸型・目地あり・T-8用・スリット目地 6mm				
									2022年 4月 1日				
									第一機材株式会社				
									図番				K-E1-03624A
									寸法				