



| 項目 | 名称                    | 材質    | 個数 | kg/個 | 記事                   |
|----|-----------------------|-------|----|------|----------------------|
| 9  | ゴムクッション: t=3.0        | CR    |    |      | ライナー部のみリベット固定        |
| 8  | 中板: C-75x40x5x7       |       | 34 |      | 溶融亜鉛めっき              |
| 7  | アンカー: L-30x30x3, L=50 |       | 53 |      |                      |
| 6  | 受持: L-102x60x6        | SS400 |    |      | 吊り上げアイソルト取付用・溶融亜鉛めっき |
| 5  | 高ナット: M12x25          |       |    |      |                      |
| 4  | 溶接金網: φ2.6, φ100      |       |    |      |                      |
| 3  | ライナー: 25x12x1.6, L=50 |       |    | 34/枚 | 溶融亜鉛めっき              |
| 2  | 側板: F.B75x4.5         |       |    |      |                      |
| 1  | 重: t=4.5              |       |    |      |                      |

| 記号 | 内容 | 日付                                      | 編集 | 担当       | 製図 | 監査 | 承認 |
|----|----|---|----|----------|----|----|----|
|    |    |   |    | 坂本       | 香原 | 気田 |    |
|    |    | 2024年 1月 24日                            |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |
| 1  | 名称 | DKC スチール製充填タイプツリーキーパー                   |    |          |    |    |    |
| 10 | 尺度 | TPSF-1860-歩H7<br>角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm |    |          |    |    |    |
| 図番 | 図番 | K-E1-03746                              |    |          |    |    |    |