



| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記号 |
|----|------------------------|--------|------|------|--------------|
| 9 | ゴムクッション:t=3.0 | CR | | | ライナー部のみベット固定 |
| 8 | 中核:C-80×40×3 | | 19 | | 未研製品 |
| 7 | アンカー:L-30×30×3, L=50 | | 25 | | |
| 6 | 受枠:L-97×50×3 | | | | |
| 5 | 高ナット:M12×25 | SUS304 | | | 吊り上げアイボルト取付用 |
| 4 | モルタル止め:C-25×8×6.25×1.2 | | | | |
| 3 | ライナー:25×12×1.5, L=50 | | 31/枚 | | |
| 2 | 側板:F.B75×4 | | | | |
| 1 | 重:t=4.0 | | | | |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 監査 | 承認 |
|----|----|---|----|----------|----|----|----|
| | | | | 坂本 | 香原 | 気田 | |
| | | 2023年 4月 28日 | | 第一機材株式会社 | | | |
| 1 | 名称 | DKC ステンレス製充填タイプツリーキーパー | | | | | |
| 10 | 尺度 | TPSS-1860-歩H7 角型・目地あり・歩道用・スリット目地 6mm | | | | | |
| 10 | 図番 | K-E1-03533 | | | | | |