



レフレクター詳細図 S=1/2

※ 設計強度については防護柵の設置基準より種別P種とする。  
 ※ レフレクターは正面に取付け。

| 項番  | 名称                      | 材質     | 個数 | kg/個 | 記事            |
|-----|-------------------------|--------|----|------|---------------|
| 3-2 | なべ小ねじ:M3×10             | SUS304 | 1  |      |               |
| 3-1 | 反射板(レフレクター:CI-22):φ22.5 |        | 1  |      |               |
| 2-2 | 六角ナット:M8                | SS400  | 4  | 6.5  | 電気亜鉛めっき       |
| 2-1 | アンカー:M8×240             |        | 2  |      |               |
| 1-2 | 脚部(CP50-110L):φ101.6×2  | SUS304 | 1  |      | バフ研磨          |
| 1-1 | 頭部(CP50)                | アルミ鋳物  | 1  |      | 防錆下地後ウレタン2回塗り |

| 記号 | 内容            | 日付        | 編集 | 担当       | 製図       | 照査 | 承認 | 1/10 | 名称 |
|----|---------------|-----------|----|----------|----------|----|----|------|----|
|    |               |           |    |          | 吉田       | 若山 | 羽賀 | 1/10 |    |
|    |               |           |    |          | 平成 年 月 日 |    |    | 三角法  |    |
| 親番 |               |           |    | 第一機材株式会社 |          |    |    |      | 図番 |
| 図歴 | 図番:1165000E再写 | H17.10.12 | 吉田 |          |          |    |    |      |    |

ステンレス製・固定式・車止め  
 CP50-110L (レフレクター1面付き)

C-E3-00374