



レфлекター詳細図 S=1/2

※ 設計強度については防護欄の設置基準より種別P種とする。  
 ※ レфлекターは正面に取付け。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4-2	なべ小ネジ:M3×10	SUS304	1		
4-1	反射板(レфлекター:CI-22):φ22.5		1		
3-3	南京錠(NJ-40)	CAC203	1		
3-2	座金:M16		1		
3-1	六角特殊ボルト(M16S):M16×35	SUS304	1		
2-2	六角高ナット:M16		1	6	溶融亜鉛めっき
2-1	埋込枠:φ152.5×4.5	STK・SS400	1		
1-2	脚部(CP51-85JGP):φ139.8×4.5	SGP	1	18	溶融亜鉛めっき後エナメル焼付
1-1	頭部(CP51)	アルミ鋳物	1		防錆下地後ウレタン2回塗り

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/10	名称
					吉田	若山	羽賀	1/10	DKC カストポール
					平成 年 月 日			尺度	スチール製・可動式錠付・車止め CP51-85JGP(レфлекター1面付き)
親番				第一機材株式会社			三角法	図番	C-E3-00385
図歴	図番:1105130E再写	H17.10.20	吉田						