



| | | | | | |
|----|------------------------------|--------|----|------|-------------------------|
| 6 | 南京錠: 25m/m | | 1 | | |
| 5 | カギピン: $\phi 12$ | SS400 | 1 | | ユニクロームめっき |
| 4 | フタ付サヤ管: $\phi 70 \times 2.8$ | STK400 | 1 | | サヤ管: 熔融亜鉛めっき・フタ: SUS304 |
| 3 | フック: $\phi 6$ | SS400 | 1 | 5.1 | 電気亜鉛めっき後、焼付塗装 |
| 2 | キャップ: $t=2.0$ | SPCC | 1 | | |
| 1 | 支柱: $\phi 60.5 \times 2.3$ | STK400 | 1 | | |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|------|----|--------------------|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/10 | 名称 | DKC スチール製ポストタイプ車止め |
| | | | | | 吉田 | 若山 | 羽賀 | | | 尺度 |
| 親番 | | | | 平成 年 月 日 | | | | 三角法 | 図番 | C-E4-00076 |
| 図歴 | | | | 第一機材株式会社 | | | | | | |