



| | | | | | |
|----|--------------------------------|--------|----|------|-------------------------|
| 6 | 南京錠: 25m/m | | 1 | | |
| 5 | カギピン: $\phi 12$ | SUS304 | 1 | | |
| 4 | フタ付サヤ管: $\phi 89.1 \times 4.2$ | SGP | 1 | 6.8 | サヤ管: 溶融亜鉛めっき・フタ: SUS304 |
| 3 | フック: $\phi 8$ | | 1 | | #400研磨仕上げ |
| 2 | キャップ: $t=2.0$ | SUS304 | 1 | | |
| 1 | 支柱: $\phi 76.3 \times 2.0$ | | 1 | | |
| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg/個 | 記事 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----------|----------|----|----|------|----|---------------------|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当 | 製図 | 照査 | 承認 | 1/10 | 名称 | DKC ステンレス製ポストタイプ車止め |
| | | | | | 藤本 | 斉藤 | 金子 | | | 尺度 |
| 親番 | | | | | 平成 年 月 日 | | | 三角法 | 図番 | PC-E4-00036 |
| 図歴 | | | | 第一機材株式会社 | | | | | | |