

記号	品名	該当型式・荷重	寸法・記事	カタログページ	
GLM14-25	グレーチング(L型樹蓋)	T-14用	420×215×44(60)	クサリ付・製作可	
GLM14-35	〃	T-14用	390×335×44(61)		
GLM20-25	グレーチング(L型樹蓋)	T-20用	420×219×50(59)		
GLM20-35	〃	T-20用	390×325×50(59)		
GLM14-25H	グレーチング(L型樹蓋・細目)	T-14用	420×229×38(58)		
GLM14-35H	〃	T-14用	390×334×38(58)		
GLM20-25H	グレーチング(L型樹蓋・細目)	T-20用	420×229×38(58)		
GLM20-35H	〃	T-20用	390×334×38(58)		
GUM2-24	グレーチング(U型樹蓋)	T-2用	350×335×32(50)		受枠 (溶融亜鉛めっき付)
GUM2-45	〃	T-2用	470×455×44(60)		
GUM2-60	〃	T-2用	650×642×50(80)		
GUM2-24H	グレーチング(U型樹蓋・細目)	T-2用	350×343×25(50)		
GUM2-45H	〃	T-2用	470×452×32(57)		
GUM2-60H	〃	T-2用	650×633×38(78)		
GUMD14-20	グレーチング(U型樹横断側溝用蓋)	T-14用	300×395×32	クサリ付・製作可	
GUMD14-25	〃	T-14用	350×425×38		
GUMD14-30	〃	T-14用	400×485×44		
GUMD14-35	〃	T-14用	450×537×50		
GUMD14-40	〃	T-14用	500×572×50		
GUMD14-50	〃	T-14用	600×678×60		
GUMD20-20	グレーチング(U型樹横断側溝用蓋)	T-20用	300×395×38		
GUMD20-25	〃	T-20用	350×425×44		
GUMD20-30	〃	T-20用	400×466×50		
GUMD20-35	〃	T-20用	450×537×55		
GUMD20-40	〃	T-20用	500×572×60		
GUMD20-50	〃	T-20用	600×678×75		
GUMD14-20H	グレーチング(U型樹横断側溝用蓋・細目)	T-14用	300×392×25		
GUMD14-25H	〃	T-14用	350×437×25		
GUMD14-30H	〃	T-14用	400×483×32		
GUMD14-35H	〃	T-14用	450×545×32		
GUMD14-40H	〃	T-14用	500×590×38		
GUMD14-50H	〃	T-14用	600×695×44		
GUMD20-20H	グレーチング(U型樹横断側溝用蓋・細目)	T-20用	300×392×25		
GUMD20-25H	〃	T-20用	350×437×32		
GUMD20-30H	〃	T-20用	400×483×38		
GUMD20-35H	〃	T-20用	450×545×44		
GUMD20-40H	〃	T-20用	500×590×44		
GUMD20-50H	〃	T-20用	600×696×50		
TF-A	点検口ふた(鋳鉄)	TK-1	100		12-36
KF-A(45)	化粧ふた 充填深さ 70	MIB-2ローラー付・MIB-Dローラー付 MIB-6ローラー付・MIB-20Dローラー付	□450		2-1-34
	〃 40	MT-22P・MT-22PD	〃		2-1-41
KF-A(60)	化粧ふた 充填深さ 70	MIB-2ローラー付・MIB-Dローラー付 MIB-6ローラー付・MIB-20Dローラー付	□600		2-1-34
	〃 40	MT-22P・MT-22PD	〃		2-1-41
KF-B(45)	化粧ふた 充填深さ 70	MIB-R2-2・MIB-R2-6 MIB-R2-14・MIB-R2-20	φ450		2-1-24
	〃 40	MT-24P・MT-24PD	〃	2-1-22	
KF-B(60)	化粧ふた 充填深さ 70	MIB-R2-2・MIB-R2-6 MIB-R2-14・MIB-R2-20	φ600	2-1-24	
	〃 40	MT-24P・MT-24PD	〃	2-1-22	