

一般用マンホールカバー MSA・MCAシリーズ（ロック式マンホールカバー）開閉手順

2022年10月3日 管理番号：MC1-2210033B 製品分類：マンホールカバー（2025/1/22 修正）

第一機材株式会社

1.



開閉工具【フック：MF-1】

【ボックススパナ：MF-4】

【マイナスドライバー】

を準備してください。

※開閉工具の必要数量 MF-1：2本 MF-12：1本

2.



マイナスドライバーを差し込んで取手カバーを外します。

蓋にマイナスドライバーが差し込める程度の切り欠きがありますので、そこにマイナスドライバーを差し込みます。

3.



ボックススパナ：MF-4を使用して、締付ボルトを外します。

4.



フック：MF-1を締付ボルトが入っていた穴に差し込みます。

※フックの掛からない方向がありますのでご注意ください。

5.



蓋を持ち上げます。

パッキンが受枠に密着し蓋が外せない場合があります。

その際は、受枠と蓋の縁切りをした後に、再度蓋を持ち上げてください。

6.



蓋開け完了です。

備考



締付ボルト

- ・六角ボルト M10×35 (2本)
- ・シール座金 呼び10 (2個)

シール座金は、凹んだ所にパッキンが入った物ですが、接着されている訳ではありませんので、現場などで作業していると外れてしまう場合があります。

このパッキンがありませんと、固定部からの漏水の原因となりますのでご注意ください。



取手カバー 1組につき2個使用