

鋳鉄製マンホールカバー 工場敷地内道路・トラクターミナル敷地内道路の使用について

2026年1月16日 管理番号：MC1-26011609 製品分類：マンホールカバー

第一機材株式会社

当社では、工場敷地内やトラクターミナル敷地内のように、大型車両の通行が多い場所や一般規格を上回る車両（例えば軸重11.5トン許可車両）の通行が考えられるケースは、下記の【工場敷地内道路仕様】の製品・MGV2等をご検討ください。※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所に設置する場合は、別途ご相談ください。

●工場敷地内道路仕様マンホールカバーの荷重区分(社内規格)

仕 様	通行可能車種	総 重 量	設置場所	載 荷 板 寸 法	安 全 荷 重	破 壊 荷 重
工場敷地内道路仕様	トレーラー はしご付消防車 大型車輛	25,000kgf	公道を除く 工場敷地内道路	φ330mm	50kN (5,099kgf)	400kN (約40,800kgf) 以上
				200×500mm	衝撃考慮の後輪一輪荷重 140kN (約14,276kgf)	

※たわみについてはSHASE-S規格

【社内規格・工場敷地内道路仕様の考え方】

下記の範囲内で設定し、当社社内規格としました。

公道仕様・T-25 (JSWAS G4) > 工場敷地内道路仕様マンホールカバー > 敷地内仕様・T-20／T-25ランクC (SHASE-S 5000K)